



1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

d ₁	d ₂	b	d ₃ ^{+0,2 +0,5}	Länge l	m	s	t	Senkschraube DIN 7991	für Bügelgriffe
8	M 4	10	4	20	10	3	7	M 4 x 10	GN 425-8-...
10	M 5	12	5	24	12	4	8	M 5 x 12	GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12	M 6	15	6	30	15	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-12-... / GN 425.1-12-...
16	M 6	18	6	34	16	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-16-...
20	M 6	22	6	40	18	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20	M 8	22	8	42	20	6	12	M 8 x 18	GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26	M 8	28	8	52	24	6	12	M 8 x 18	GN 565-26-...
28	M 10	30	10	56	26	6,5	13,5	M 10 x 20	GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

2.1

Ausführung

1

4

- Zink-Druckguss **ZD**
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Senkschrauben DIN 7991
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Hinweis

Befestigungssets GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügel- und Rohrgriffen mit Innengewinde die Befestigung von der Bedienungsseite. Die Montagestellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrungsabständen wird so möglich.

Ein Befestigungsset besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 181-ZD-28-M10-SW

- Werkstoff
- d₁
- d₂
- Farbe

