


Bohrung für  
Senkschraube  
DIN 7991 / DIN ISO 2009



3.1

3.2

3.3

3.4



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	für Senkschrauben DIN 7991 / DIN ISO 2009
18	4,3	8,5	3	0,8	M 4
20	5,3	10,5	3,5	1	M 5
22	6,4	12,6	4	1	M 6
26	8,4	16,8	5	1	M 8

3.5

3.6

### Ausführung

- **Edelstahl**
  - nichtrostend, 1.4305
  - matt gestrahlt
- **Kunststoffscheibe (Polyamid PA)**  
weiß
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**



NI

### Hinweis

Edelstahl-Zierscheiben GN 185 werden bei Verschraubungen eingesetzt, wo ein optisch ansprechendes Aussehen erforderlich ist.

Die standardmäßig mitgelieferten Kunststoffscheiben verhindern eine Beschädigung bei veredelten Oberflächen.

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

GN 185-20-NI

1 d<sub>1</sub>

2 Werkstoff

