



ELESA Original design MFH



d ₁	Länge l		d ₂ Bohrung B	d ₃	h
	Nennmaß	Istmaß			
9	30	29,5	B 3,5	12	27
10	40	39,5	B 3,5	15	33,5

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 100 °C
- Farben (matt):
 - SW schwarz, RAL 9005
 - OR orange, RAL 2004
 - GR grau, RAL 7035
 - RT rot, RAL 3000
- weiß, RAL 9002, Cleanline ○ CL
- Festigkeitswerte → Seite 1843
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

4

Hinweis

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z. B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

siehe auch...

- Produktfamilie Cleanline → Seite 17
- Fingergriffe GN 224.1 (Stahl) → Seite 164
- Edelstahl-Fingergriffe GN 224.5 → Seite 164

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	Länge l
3	d ₂
4	Farbe

GN 224.3-10-40-B3,5-SW