



3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

1

2

d ₁	Länge l ±0,25					d ₂	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	t min.
28	242	292	392	492	592	M 8	25	14	50	66	15

Ausführung

4

- Griffrohr Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße (Abstützungen) Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- Deckel Kunststoff
- Rohr / Grifffüße kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Deckel schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben **ELS**
- Grifffüße schwarz RAL 9005, strukturmatt
- Deckel schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben **ELG**
- Grifffüße silber, RAL 9006, strukturmatt
- Deckel hellgrau, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835
- RoHS

Auf Anfrage

- Sonderlängen

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffhängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 → Seite 179 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- Griffrohre GN 930 → Seite 201

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

GN 333.3-28-592-A-ELG

