



**2 Form**

**A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

**1**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
28	M 8	25	14	50	66	50	66	15

**Ausführung**

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Gewindestift mit KU-Zapfen  
GN 913.3-M4-6-KU
- RoHS

**3**

- SW
- SR

**Hinweis**

Abstützungen GN 333.9 können bei großen Griff­längen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.

siehe auch...

- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180
- Rohrgriffe GN 333.1 (gerade) → Seite 174
- Rohrgriffe GN 333.2 (abgewinkelt, mit verschiebbaren Griff­füßen) → Seite 181
- Rohrgriffe GN 333.3 gerade, mit verschiebbaren Griff­füßen) → Seite 175

Bestellbeispiel (abgewinkelte Ausführung)

1	d <sub>1</sub>
2	Form
3	Oberfläche

**GN 333.8-28-A-SW**

Bestellbeispiel (gerade Ausführung)

1	d <sub>1</sub>
2	Form
3	Oberfläche

**GN 333.9-28-A-SR**

