



2

3

d ₁	Länge l ±0,25	d ₂	h ₁	h ₂	r	t min.
20	200	M 8	105	68	22	15
20	300	M 8	105	68	22	15
28	250	M 10	125	78	32	15
28	350	M 10	125	78	32	15
28	500	M 10	125	78	32	15

Ausführung

1

4

- Aluminium **AL**
- d₁ = 20: Vollmaterial
- d₁ = 28: Rohr Ø 28 x 4
- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
 - blank ○ **BL**
- durch Gleitschliff behandelte Oberfläche
- Gewindebuchse Aluminium
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1838
- RoHS

Hinweis

Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 565.2 (Aluminium, Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 110
- Bügelgriffe GN 425.1 (Ø 8, 10, 12 / Aluminium / Edelstahl, abgewinkelt) → Seite 146
- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180

Bestellbeispiel

GN 426.1-AL-28-250-SW

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche