



ELESA Original design VTT-SST-p



| 1 d_1 | 2 d_2 | 3 Länge l | | | d_3 | h_1 | $h_2 \approx$ |
|----------------|----------------|------------------|----|----|-------|-------|---------------|
| 25 | M 5 | 10 | 16 | - | 12 | 20 | 10 |
| 32 | M 6 | 16 | 20 | 30 | 14 | 23 | 11,5 |
| 40 | M 8 | 20 | 30 | 40 | 16 | 27 | 13,5 |
| 50 | M 10 | 20 | 30 | 40 | 19 | 30 | 15 |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt

- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• RoHS

Auf Anfrage

- mit Schraube, Stahl verzinkt

Hinweis

Dreisterngriffschrauben GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 5337.4 (Thermoplast, Schraube Edelstahl)*
→ Seite 535
- *Sterngriffe GN 5337.4 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 1812

Bestellbeispiel

GN 5342-50-M10-30

1 d_1

2 d_2

3 Länge l