



2 Form

- A** geschlossene Form
B offene Form, Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
C offene Form, Montage von der Bedienungsseite

1

| $l_1 \pm 0,25$ | a_1 | a_2 | a_3 | b_1 | b_2 | d_1 | d_2 | h_1 | h_2 | h_3 | h_4 | h_5 | l_2 | $l_3 \pm 0,2$ | l_4 | l_5 | l_6 | l_7 | t_1 min. | t_2 min. | t_3 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|
| 162 | 38 | 19 | 40 | 25 | 28 | M 8 | 8,3 | 55 | 57 | 36 | 38 | 28 | 128 | 140 | 8 | 22 | 10 | 20 | 12 | 16 | 8 |

Ausführung

- Aluminium kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Abdeckkappe (Form C)
 Kunststoff
 schwarz bei SW
 hellgrau bei SR
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1839
- RoHS

3

Hinweis

Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenaufgabe ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff von der Seite her erfolgen kann.

Bei der Form C werden die Befestigungsbohrungen nach der Montage des Griffs durch eine Abdeckkappe verschlossen. Diese ist im Lieferumfang enthalten.

Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände (l_2 oder l_3) zur Verfügung stehen.

Bestellbeispiel

GN 559-162-B-SW

| | |
|---|------------|
| 1 | l_1 |
| 2 | Form |
| 3 | Oberfläche |