



SOFT

1

2

b	Länge l ±0,25	a	d ₁	d ₂	h	r	t min.
25	112	16	M 6	10	50	5	10
25	128	16	M 6	10	54	7	10
25	160	16	M 6	10	54	9	10
25	192	16	M 6	10	54	9	10

Ausführung

- Ummantelung
Polyurethan-Elastomer (TPU)
 - schwarz, matt strukturiert
 - elastisch, 65±5 Shore A
 - temperaturbeständig bis 70 °C
 - abriebfest
 - isolierend
 - witterungsbeständig
- Stahlkern, blank
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1839
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Die stoßabsorbierende Ummantelung der Bügelgriffe GN 564 aus Polyurethan-Elastomer (TPU) bietet Schutz vor Verletzungen und ist auch wegen der elliptischen Form außerordentlich griffsympathisch.

Der Stahlkern garantiert eine hohe Festigkeit.

siehe auch...

- *Produktfamilie Softline* → Seite 17
- *Bügelgriffe GN 565 (Aluminium)* → Seite 102
- *Bügelgriffe GN 725 (Kunststoff)* → Seite 106

Bestellbeispiel

GN 564-25-128

1 b

2 Länge l

