



3 Form

- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B Montage von der Bedienungsseite

1

2

b	$l_1 \pm 0,25$	$l_2$ Form A	$l_3 \approx$ Form B	a	$d_1$ Form A	$d_2$ Form B	$h_1$	$h_2$ Form B	r	t min.
20	120	142	137	13	M 5	5,3	41	5	13	10
20	160	182	177	13	M 5	5,3	45	5	13	10

Ausführung

4

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
  - kunststoffbeschichtet silber, RAL 9006, strukturmatt ● SR
  - eloxiert, naturfarben ● EL
  - blank durch Gleitschliff behandelte Oberfläche ● BL
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1840
- RoHS

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.3 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen kleinere Kräfte auftreten, z.B. an Schiebetüren.

Die Senkbohrung der Form B eignet sich auch für den Einsatz von selbstschneidenden Blechschrauben oder Senknieten.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Bestellbeispiel

1	b
2	$l_1$
3	Form
4	Oberfläche

GN 565.3-20-120-B-SW

