



3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite

1

2

b		$l_1 \pm 0,25$	$l_2 \approx$	a	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	t ₁ min.	t ₂
GN 565.4	GN 565.9				Form A	Form B				
20	20	160	185	13	M 6	5,3	50	5	8	5
20	20	192	221	13	M 6	5,3	50	5	8	5
26	-	160	190	17	M 8	6,4	57	6	11	6
26	-	192	227	17	M 8	6,4	57	6	11	6

Ausführung

GN 565.4

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank
- durch Gleitschliff behandelte Oberfläche

- **SW**
- **RS**
- **SR**
- **EL**
- **BL**

GN 565.9

Edelstahl

- nichtrostend, 1.4301
- matt gestrahlt

● **MT**

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1840

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883

• RoHS

4

Hinweis

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- Bogengriffe GN 665 (Aluminium, Ellipsenprofil) → Seite 160
- Bogengriffe GN 424.1 (Stahl, Ø10) → Seite 161
- Edelstahl-Bogengriffe GN 424.5 (Ø10) → Seite 161

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 565.4-20-160-B-RS

- 1** b
- 2** l₁
- 3** Form
- 4** Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 565.9-20-192-A-MT

- 1** b
- 2** l₁
- 3** Form
- 4** Oberfläche