



1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

d ₁	d ₂ KU	KT	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃
18	M 6	M 6	10	15	40	12	2,5
21	M 6	M 6	10	17	50	13	2,5
23	M 8	M 8	13	19	65	14	2,5
26	M 10	M 10	13	21	80	16	2,5
28	M 10	M 10	13	22	90	16	2,5
31	M 12	-	14	25	102	20	2,5

2.1

Ausführung

1

- **Kunststoff** **KU**
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- **Kunststoff** **KT**
Thermoplast (Polypropylen PP)
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt
- **Achsteil**
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

- siehe auch...*
- *Umleggriffe GN 598.5 (arretiert in Bedienungsstellung)* → Seite 56
 - *Drehbare Zylindergriffe GN 598.2* → Seite 42

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 598.1-KU-26-M10

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂

