

ELESA Original design EBP.FLX




2 Form

B Montage von der Bedienungsseite

Berechnung Bohrungsabstand m

l_1	m
117	$0,044 \times D + 81,5$
150	$0,056 \times D + 102,8$



1

l_1	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	l_3	s	t
117 ±0,5	26	8,5	39	18	143	91	9	8,5
150 ±1	28	8,5	45	18	178	122	10	14

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast
(Polypropylen PP mit Elastomer TPE)
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarzgrau, matt
ähnlich RAL 7021
- Buchse
Messing
- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

3

Hinweis

Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen.
 Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden.
 Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.
 Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
siehe auch...
 • Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
 • Bügelgriffe GN 628 (Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 128

Bestellbeispiel

GN 628.3-150-B-DSG

1	l_1
2	Form
3	Farbe der Abdeckkappe

