



4 Form

- A** mit zylindrischer Bohrung
- B** mit Bohrung für Senkschraube

2

3

$d_1^{+0,5}_{+0,2}$	d_2		d_3 Form B	s
4	10	13	8,4	2,5
5	13	16	10,5	3
6	15	20	12,6	4
8	20	26	16,8	5
10	25	32	21	6,5
12	30	40	25,2	7,5

Ausführung

1

5

- Stahl **ST**
 - gedreht
 - brüniert **BT**
 - verzinkt, blau passiviert **ZB**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4305
 - gedreht
 - matt gestrahlt **MT**
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, da Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen.

Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.

siehe auch...

- *Hochfeste Unterlegscheiben GN 6339* → Seite 976
- *Vorlegescheiben GN 184* → Seite 978
- *Edelstahl-Vorlegescheiben GN 184.5* → Seite 978
- *Scheiben DIN 6340* → Seite 980

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d_1
3	d_2
4	Form
5	Oberfläche

GN6341-ST-8-26-B-ZB