



ELESA Original design ELK.



3 Form

- E mit Gewinde-Sackloch
- C mit Sackloch H9
- B mit Durchloch H7

d ₁	d ₂ Form E			d ₃ H9 Form C	d ₄ H7 Form B	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	h ₂	Länge l	t ₁ min.	t ₂
45	M 6	M 8	-	B 8	-	-	-	21	26	10	-	12	14
56	M 8	M 10	M 12	B 8	B 10	22	23	26,5	29	11	22	13	14
70	M 10	M 12	M 16	B 10	B 12	26	28	32,5	35	13	27	17	21

* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Sterngriff-Oberteil (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb*, RAL 1021
blau*, RAL 5024
rot*, RAL 3000

- DSG
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT

- Sterngriff-Oberteil mit Unterteil
ultraschall-verschweißt

- Buchse
Form B / C: Stahl, brüniert
Form E: Messing

- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂ (d ₃ , d ₄)
3	Form
4	Farbe Oberteil

GN 636-56-M10-E-DSG