



d ₁	d ₂	l ₁ ±0,5	b	h	l ₂	l ₃	l ₄	t min.		
								M6	M8	
30	M 6	M 8	200	18	60	230	170	265	12	15
30	M 6	M 8	250	18	60	280	220	315	12	15
30	M 6	M 8	300	18	60	330	270	365	12	15
30	M 6	M 8	350	18	60	380	320	415	12	15
30	M 6	M 8	400	18	60	430	370	465	12	15
30	M 6	M 8	500	18	60	530	470	565	12	15
30	M 6	M 8	600	18	60	630	570	665	12	15

Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5
Aluminium / Edelstahl
- Grifffüße / Deckel
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Aluminium-Rohr
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Aluminium-Rohr
eloxiert, naturfarben **EL**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr
eloxiert, naturfarben **ELG**
Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl-Rohr
nichtrostend, 1.4301
geschliffen, matt glänzend **NG**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1841
- RoHS

Hinweis

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche.

Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Griffhängen können zusätzlich durch „Mittelfüße“ gestützt werden.

siehe auch...

- Produktfamilie Cleanline → Seite 17
- Rohrbogengriffe GN 666.4 (Montage von der Rückseite) → Seite 196
- Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.5 (Montage von der Rückseite) → Seite 198

Bestellbeispiel (Rohr Aluminium)	1	d ₁
	2	d ₂
	3	l ₁
GN 666-30-M8-500-EL	4	Werkstoff / Oberfläche

Bestellbeispiel (Rohr Edelstahl)	1	d ₁
	2	d ₂
	3	l ₁
GN 666-30-M8-350-NG	4	Werkstoff / Oberfläche

Auf Anfrage

- Cleanline-Ausführung (CL)