



1.1

1.2

1.3

1.4

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>1</sub> ±0,5</b>	<b>b</b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>h</b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>4</sub></b>	<b>l<sub>5</sub></b>	<b>l<sub>6</sub></b>
30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17
30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17
30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17
30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17
30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17
30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17

**Ausführung**



- Griffrohr Ø 30 x 1,5  
Aluminium / Edelstahl
- Grifffüße / Deckel  
Kunststoff (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Aluminium-Rohr  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt  
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt ● **SW**
- Aluminium-Rohr  
eloxiert, naturfarben ● **EL**  
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr  
eloxiert, naturfarben ● **ELG**  
Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl-Rohr  
nichtrostend, 1.4301  
geschliffen, matt glänzend ● **NG**  
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1841
- RoHS

**Hinweis**

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666.1 für sehr viele Einsatzbereiche.

Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben erlauben eine Montage sowohl von der Bedienungs- als auch von der Rückseite. Gleichlange Rohrgriffe GN 666.1 und GN 666 eignen sich zudem zur Doppelmontage, z. B. für Schiebetüren.

siehe auch...

- Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) → Seite 198

2.1

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel (Rohr Aluminium)	1	d <sub>1</sub>
	2	l <sub>1</sub>
	3	Werkstoff / Oberfläche
<b>GN 666.1-30-600-SW</b>		

Bestellbeispiel (Rohr Edelstahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	l <sub>1</sub>
	3	Werkstoff / Oberfläche
<b>GN 666.1-30-400-NG</b>		