



d₁	d₂		l₁ ±1	b	h	l₂	l₃	l₄	t min.
30	M 6	M 8	400	22	90	440	360	480	15
30	M 6	M 8	500	22	94	540	460	580	15
30	M 6	M 8	600	22	98	640	560	680	15

Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5
Aluminium / Edelstahl
- Grifffüße
Aluminium, kunststoffbeschichtet
- Deckel
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Aluminium-Rohr / Grifffüße ● **SW**
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr ● **EL**
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr ● **ES**
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt
Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl-Rohr ● **NG**
nichtrostend, 1.4301
geschliffen, matt glänzend
Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Deckel, schwarz, matt

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1841

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883

• RoHS

Hinweis

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogene Form ein modernes Maschinenesign.

Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichenden Bogenradien oder anderen Fußhöhenrealisiert werden.

siehe auch...

- Rohrgriffe GN 666 (Montage von der Rückseite) → Seite 196

Bestellbeispiel (Rohr Aluminium)

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Werkstoff / Oberfläche

GN 666.4-30-M6-500-EL

Bestellbeispiel (Rohr Edelstahl)

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Werkstoff / Oberfläche

GN 666.4-30-M8-400-NG