



1

2

$d_1$	$l_1 \pm 1$	a	b	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_3$	t
30	300	57	38	M 10	60	78	324	254	17
30	350	57	38	M 10	60	78	374	304	17
30	400	57	38	M 10	60	78	424	354	17
30	500	57	38	M 10	60	78	524	454	17
30	600	57	38	M 10	60	78	624	554	17
30	700	57	38	M 10	60	78	724	654	17
30	1000	57	38	M 10	60	78	1024	954	17

### Ausführung

3

- Griffrohr  $\varnothing 30 \times 1,5$   
Aluminium
  - kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, struktur matt ● **SW**
  - eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Edelstahl
  - nichtrostend, 1.4301
  - geschliffen, matt glänzend ● **NG**
- Endstücke Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt
- Gewindebuchse  
Messing
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

### Hinweis

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

#### Bestellbeispiel

GN 667.2-30-1000-NG

1	$d_1$
2	$l_1$
3	Oberfläche