GN 706.2

Stahl / Edelstahl / Aluminium

Geschlitzte Stellringe

Ganter Norm

Zylinderschraube
DIN 912





1 d_1	2 d_2 H10 für ST, NI, AL E8 für A4 empfohlene Wellentoleranz h11		b ±0,2	d_3	s ST, NI, AL	s A4	$x \approx$ max. Überstand Schraubenkopf
20	B 6	-	9	M 3	2,1	1,6	1,2
22	B 8	-	9	M 3	2,1	1,6	1
26	B 10	-	11	M 4	2,1	1,6	1,6
30	B 12	-	11	M 4	2,1	1,6	0,7
32	B 14	-	11	M 4	2,1	1,6	0,7
36	B 15	B 16	13	M 5	2,1	1,6	1,4
42	B 18	B 20	15	M 5	3	1,6	0,6
48	B 22	B 25	15	M 5	3	1,6	0
55	B 28	B 30	15	M 6	3	1,6	0,5
60	B 32	B 35	15	M 6	4	1,6	0,4
65	B 40	-	15	M 6	4	1,6	0,5

Ausführung

3

- Stahl **ST**
  - Sinterstahl (Distaloy AB) schwarz dampfoxidiert
  - Zylinderschraube DIN 912 Stahl, blank
- Edelstahl nichtrostend
  - Sinterstahl 1.4404 Zylinderschraube DIN 912-A2 **NI**
  - gedrehte Ausführung 1.4401 schweißbar Zylinderschraube DIN 912-A4 **A4**
- Aluminium **AL**
  - gleitgeschliffen
  - Zylinderschraube DIN 912-A2
- *ISO-Passungen* → *Seite 1873*
- *Edelstahl-Eigenschaften* → *Seite 1883*
- RoHS

Zubehör

- Dämpfungsscheiben GN 7062.30 → *Seite 1041*

Hinweis

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.

Das Gewinde d_3 ist bei den Größen d_1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d_1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

siehe auch...

- *Geschlitzte Stellringe GN 706.4 (mit Klemmhebel)* → *Seite 1032*
- *Gewindeklemmringe GN 706.3* → *Seite 968*
- *Schnellspann-Stellringe GN 704* → *Seite 1033*
- *Stellringe GN 705 (mit Druckschraube)* → *Seite 1026*
- *Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 7062.2 (mit Flanschbohrungen)* → *Seite 1030*
- *Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 7062.3 (mit Dämpfungsscheibe)* → *Seite 1031*

Bestellbeispiel

1 2 3

GN 706.2-55-B28-NI

1	d_1
2	d_2
3	**Werkstoff**