



3.1

3.2

3.3

3.4



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h9	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> +0,1	e	h min.	Länge l -0,2	t	für Seitendruckstück-Ø
6	12	12	M 4	6,2	2	10	9,9	4,4	3
10	16	16	M 4	10,2	2	12	11,9	5,4	5   6
12	18	18	M 4	12,2	2	14	13,9	6,6	8
16	25	25	M 6	16,2	3	18	17,9	7,9	10

3.5

3.6

**Ausführung**

- Stahl  
brüniert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

**Hinweis**

Exzenterbuchsen GN 715.2 ermöglichen das Justieren von Seitendruckstücken GN 715 / GN 714. Die Position des Seitendruckstückes lässt sich mit ihnen den Erfordernissen des Werkstückes (Werkstücktoleranz) optimal anpassen.

siehe auch...

- Seitendruckstücke GN 715 (zum Einpressen) → Seite 900
- Seitendruckstücke GN 714 (ohne Druckstift, zum Einspressen)  
→ Seite 901

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

**GN 715.2-6**

1 d<sub>1</sub>

