



3 Form

- A** mit Reibring
- B** ohne Reibring

¹ d ₀ Drehknopf Ø GN 723.4	d ₁	² d ₂ H8		d ₃ -0,1	d ₄	k	l ₁	l ₂
27	33,5	B 6	-	23,3	3,4	13	11,2	4
34	41	B 6	B 8	29,3	3,4	18	14,2	5
42	50	B 8	B 10	37,3	4,5	24	16,2	5

Ausführung

- Aluminium eloxiert, schwarz
- Referenzpfeil weiß, eingraviert in Laserpräzision
- Spannring Gummi
- Reibring Polyamid
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

Hinweis

Bezugsflansche GN 723.3 werden in Verbindung mit Drehknöpfen GN 723.4 eingesetzt mit folgenden Vorteilen:

- sie sind mit einer Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
- sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
- in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

siehe auch...

- Drehknöpfe GN 723.4 (Aluminium) → Seite 332

Bestellbeispiel

GN 723.3-50-B8-A

¹	d ₁
²	d ₂
³	Form