



ELESA Original design ERB.



1

$l_1$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_3$	$s$
130	59	31	41	48	29,5	3	100	124	1 ... 5

## Ausführung

2

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 110 °C
- Farbe (matt):  
schwarzgrau, RAL 7021  SG  
weiß, RAL 9002, Cleanline  CL
- Blechschrauben ISO 7049  
Stahl, verzinkt ST 3,5-20
- Festigkeitswerte → Seite 1846
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

## Hinweis

Das Design der Griffmulden GN 739 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Sie eignen sich besonders zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren.

Der Montageausbruch muss gemäß der in der Skizze angegebenen Maße ausgeführt werden.

Zur Montage wird zunächst der Frontrahmen in die Öffnung des Gehäuses eingesetzt und dann die Mulde von hinten bis an die Gehäusewand aufgeschoben. Abschließend werden beide Teile miteinander verschraubt.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
- Produktfamilie Cleanline → Seite 17

Bestellbeispiel

GN 739-130-SG

1  $l_1$ 

2 Farbe