



d ₁		d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	s
KT	NI								
16	-	M 6	10	13	41,5	12	4	15	8
18	18	M 6	10	14,5	56	13	4	19	8
22	22	M 8	14	18,5	59	14	5,2	21	11
24	24	M 10	14	18,5	74	16	5,2	27	11
25	-	M 10	16	20	84	16	5,5	30	13

Ausführung

- Kunststoff** **KT**
 - Thermoplast (Polyamid PA)
 - temperaturbeständig bis 90 °C
 - schwarz, matt
- Edelstahl** **NI**
 - nichtrostend 1.4305
 - feingedreht, blank
- Achsteil**
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4305
- Kunststoff-Eigenschaften** → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1883
- RoHS**

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.4 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

siehe auch...

- **Umleggriffe GN 798.5 (arretiert in Bedienungsstellung)** → Seite 54

Bestellbeispiel	1 Werkstoff
GN 798.4-KT-16-M6	2 d ₁
	3 d ₂