



ELESA original design MPR.



l_1	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_2	l_3	l_4	l_5	$m_1 \pm 0,1$	$m_2 \pm 0,1$	m_3	m_4	s
90	29	16,5	47	77	16	141	96	135	65	118	79	16	3	3

Ausführung



- Kunststoff
Polyamid PA
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Farbe (matt):
schwarz, RAL 9005
grau, RAL 7040
weiß, RAL 9002, Cleanline
- Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Torsionsfedern
Edelstahl
nichtrostend, 1.4319
- Festigkeitswerte → Seite 1846
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

- SW
- GR
- CL

Hinweis

Die Schalen-Klappgriffe GN 825.2 werden eingesetzt, wenn der Griff auch im eingeklappten Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

Nach dem „Loslassen“ geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.

siehe auch...

- Produktfamilie Cleanline → Seite 17
- Schalen-Klappgriffe GN 425.8
(mit Arretierung oder Federrückstellung) → Seite 170
- Klappgriffe GN 825.1
(Kunststoff, mit Federrückstellung) → Seite 169

Bestellbeispiel

GN825.2-90-SW

1 l_1

2 Farbe



Schalen-Klappgriff GN 825.2
Klappgriff GN 825.1 → Seite 169

Montagemaße

