



2 Form

AS ohne Befestigungswinkel
ASW mit Befestigungswinkel

1

Größe	F _H in N Haltekraft	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁ ≈	h ₂	h ₃
80	3000	24	35	29	10	M 6	M 16 x 1,5	5,5	70,5	38,5	19
165	5400	32	60	35	12	M 8	M 20 x 1,5	6,5	110	50	22
340	7000	48	75	47,6	16	M 10	M 24 x 2	8,5	146	70	30

Größe	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ ≈	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	s	t	w Hub
80	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21
165	112	104	54	39	41	41	13,5	19	5	15	38
340	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66

Ausführung

- **Stahl** –
Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert
- **Edelstahl** **NI**
- Blechteile
nichtrostend, 1.4301
- sonstige Teile
nichtrostend, 1.4305
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 739 ff.

3

Hinweis

Schubstangen-Spanner GN 843.1 können über einen Befestigungswinkel (Form ASW) oder „direkt“ montiert werden.

Die stirnseitige Befestigungsmöglichkeit mit einem Außengewinde gestattet es, den Spannhebel in die günstigste Spannposition zu drehen.

Schubstangen-Spanner GN 843.1 ersetzen die bisherige Norm GN 843.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern* → Seite 654

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 843.1-80-ASW

- 1 **Größe**
- 2 **Form**

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 843.1-165-ASW-NI

- 1 **Größe**
- 2 **Form**
- 3 **Werkstoff**

