

## Produktdatenblatt

# 636 0763 3 1

## Crimpmaschine CM 25-3

Mit Vierdorncrimpeinheit 8.76, Standard-Kontaktaufnahme und

Digitalanzeige



- Kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- Durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
- Geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Austauschbare Vierdorncrimpeinheiten, auch mit Crimpdornen, die die Anforderungen nach MIL/SAE AS22520 erfüllen
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm digital einstell- und ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehdorn
- Elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion
- Unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar (mm, inch, Selectorpositionen nach MIL/SAE AS22520)

### Allgemein

Artikelnummer	636 0763 3 1
EAN	4049002104275
Gewicht	32.400 g
Abmessung	325 x 280 x 500 mm

### Technische Daten

Presskraft	25 kN
Betriebsdruck	6 bar
Luftbedarf / Arbeitshub	0,75 l

### Bestückung

636 0763 3 01	Crimpeinheit 8.76 mit Standard-Kontaktaufnahme und Digitalanzeige, 1,5 — 10,0 mm <sup>2</sup>
---------------	---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.